

FSV・PV標準セット品発注時品番

品番： FSV □□ - □□□□
 ① ②

① 定水位弁呼び径と本体材質

品番	呼び径	定水位弁仕様 本体材質
25	25	CAC902
40	40	
50	50	
65	65	FCD450(粉体塗装)
80	80	
100	100	
80BC	80	CAC902
100BC	100	
125	125	FCD450(粉体塗装)
150	150	
200	200	

② PVの種類と呼び径

サブマリンフロート式または水位差型をご指定のとき

品番	PV	
	種類	呼び径
SF13	サブマリンフロート式	13
SF20		20
HL13	水位差型	13
HL20		20

単式をご指定のとき

品番	PV	
	浮玉種類	呼び径
(ハイフンおよび②が空白)	ポリ浮玉付	13
S	SUS浮玉付	
C	銅浮玉付	
L	ポリ浮玉付	20
LS	SUS浮玉付	
LC	銅浮玉付	

②PVの種類と呼び径に関する注記

・サブマリンフロート式をご選択のとき
 FSV呼び径が100以下 → PVSFが標準セットです。
 FSV呼び径が125以上 → PVSFLが標準セットです。

・水位差型をご選択のとき
 FSV呼び径が50以下 → PVHLWが標準セットです。
 FSV呼び径が65以上 → PVLHLが標準セットです。

・単式をご選択のとき
 FSV呼び径が50以下 → PVが標準セットです。
 FSV呼び径が65以上 → PVLが標準セットです。

品番例

- ・ FSV50-HL20：FSV50とPVHLW20とのセット品です。
- ・ FSV150-SF13：FSV150とPVSFL13とのセット品です。
- ・ FSV100BC：FSV100BCとPVL13P(ポリ浮玉付)とのセット品です。
- ・ FSV25-LC：FSV25とPV20C(銅浮玉付)とのセット品です。